
O1
nN(H) -0.50
Pd -2.10
Pd//Ż -2.60
-3.15
Pd -3.40
Pr -4.00
1:100
1:500
istn. studnia na kanale Ø1000mm
Proj. włączenie do kanału Dist1 Ø1000/PP Ø315mm, Rz.d.=63.68/65.48
Istn. wod. Ø200
Studnia Ø1.5m, Rz.d.=63.60
Istn. kabel energ.
Istn. kabel energ.
Studnia Ø1.5m, Rz.d.=63.66
Proj. włączenie kanału Wp32 PP Ø200, Rz.d.=66.89
Proj. włączenie kanału Wp33 PP Ø200, Rz.d.=66.84
Istn. przyłącze gaz. Ø32
Studnia Ø1.5m, Rz.d.=63.76
Proj. włączenie kanału Wp30 PP Ø200, Rz.d.=67.04
Proj. włączenie kanału Wp31 PP Ø200, Rz.d.=66.99

OZNACZENIE PROFILU: D26

POZIOM PORÓWNAWCZY 55.00m n.p.m.

RZĘDNA TERENU PROJ.	68.00		68.10		68.13		68.28
RZĘDNA TERENU ISTN.	68.00		68.10		68.15		68.30
RZĘDNA DNA KANAŁU	63.68 64.08		64.10		64.16		64.26
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	4.32 3.92		4.00		3.97		4.02
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.2%					
ŚREDNICA, MATERIAŁ							
ODLEGŁOŚCI	0.0	10.0	10.0	30.0	40.0	50.5	90.5
HEKTOMETRY	Dist1		D4		D5		D6

0 1

P.S.I./EPI-Graf. Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0


O2
nN(H) -0.30
Pd -1.10
Pr(+Ko) -1.40
Ps -1.80
Pr -2.60
-3.18
Pd -4.00
Studnia Ø1.5m, Rz.d.=63.86
Proj. włączenie kanału Wp28 PP Ø200, Rz.d.=67.07
Proj. włączenie kanału Wp29 PP Ø200, Rz.d.=67.02
Istn. wod. Ø90
Istn. przyłącze wod. Ø32
Studnia Ø1.5m, Rz.d.=63.93
Proj. włączenie kanału D27 PP Ø315, Rz.d.=64.74
Istn. gaz. Ø63
Studnia Ø1.5m, Rz.d.=63.95
Proj. włączenie kanału Wp26 PP Ø200, Rz.d.=66.91
Proj. włączenie kanału Wp27 PP Ø200, Rz.d.=66.86
Istn. kabel energ.
Istn. przyłącze wod.
Studnia Ø1.5m, Rz.d.=64.06
Proj. włączenie kanału Wp24 PP Ø200, Rz.d.=66.70
Proj. włączenie kanału Wp25 PP Ø200, Rz.d.=66.65
Istn. wod. Ø90
Studnia Ø1.5m, Rz.d.=64.09
Proj. włączenie kanału D28 PP Ø315, Rz.d.=64.90
Istn. kabel energ.
Istn. gaz. Ø63
Istn. kabel energ.
68.31
68.19
68.15
67.94
67.97
68.26
68.30
68.30
68.00
68.10
64.36
64.43
64.45
64.56
64.59
3.95
3.76
3.70
3.38
3.38
PE-HD Ø600mm L=357.5m
138.5
174.5
185.5
240.0
253.0
48.0
36.0
11.0
54.5
13.0
37.5
D7
D8
D9
D10
D11
2


O3
nN(H,PdH) -1.20
Pd -3.00
-3.01
Pd -4.00
Studnia Ø1.5m, Rz.d.=64.16
Proj. włączenie kanału Wp22 PP Ø200, Rz.d.=66.82
Proj. włączenie kanału Wp23 PP Ø200, Rz.d.=66.77
Istn. kabel energ.
Studnia Ø1.5m, Rz.d.=64.20
Proj. włączenie kanału D29 PP Ø315, Rz.d.=65.01
Istn. gaz. Ø63
Studnia Ø1.5m, Rz.d.=64.26
Proj. włączenie kanału Wp20 PP Ø200, Rz.d.=67.07
Proj. włączenie kanału Wp21 PP Ø200, Rz.d.=67.02
Istn. wod. Ø90
Studnia Ø1.5m, Rz.d.=64.30
Proj. włączenie kanału D30 PP Ø315, Rz.d.=65.11
Istn. przyłącze gaz. Ø32
Studnia Ø1.5m, Rz.d.=64.45
Proj. włączenie kanału Wp18 PP Ø200, Rz.d.=66.79
Proj. włączenie kanału Wp19 PP Ø200, Rz.d.=66.74
Istn. kabel energ.
Studnia Ø1.5m, Rz.d.=64.48
Proj. włączenie kanału D31 PP Ø315, Rz.d.=65.19
Istn. przyłącze wod. Ø32
Studnia Ø1.5m, Rz.d.=64.52
Proj. włączenie kanału Wp16 PP Ø200, Rz.d.=66.62
Proj. włączenie kanału Wp17 PP Ø200, Rz.d.=66.57
Istn. kabel energ.
Istn. przyłącze wod. Ø32
68.06
68.15
68.31
68.20
68.03
67.96
67.86
68.10
68.20
68.30
68.25
68.10
68.00
67.90
64.66
64.70
64.76
64.80
64.90
64.95
64.98
65.02
3.40
3.45
3.55
3.40
3.30
3.08
2.98
2.84
PE-HD Ø500mm L=124.0m
290.5
308.5
339.5
357.5
384.0
398.5
419.5
18.0
31.0
18.0
26.0
14.5
21.0
49.0
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
3
4


O4
nN(H) -0.40
Pd/Ps -0.80
Pr -1.40
-2.08
PT -4.00
Istn. kabel energ.
Istn. kabel energ.
Studnia Ø1.5m, Rz.d.=64.62
Proj. włączenie kanału Wp14 PP Ø200, Rz.d.=66.39
Proj. włączenie kanału Wp15 PP Ø200, Rz.d.=66.44
Studnia Ø1.5m, Rz.d.=64.64
Proj. włączenie kanału D32 PP Ø315, Rz.d.=65.36
Proj. włączenie kanału D33 PP Ø315, Rz.d.=65.36
Trójnik
Proj. włączenie kanału Wp12 Ø200, Rz.d.=65.47
Istn. gaz. Ø90
Istn. kabel energ.
Studnia Ø1.5m, Rz.d.=64.69
Proj. włączenie kanału Wp13 PP Ø200, Rz.d.=66.09
Istn. przyłącze wod. Ø32, Rz.o.=66.10
Istn. przyłącze gaz. Ø32
Istn. kabel energ.
Studnia Ø1.5m, Rz.d.=64.76
Proj. włączenie kanału Wp10 PP Ø200, Rz.d.=65.83
Proj. włączenie kanału Wp11 PP Ø200, Rz.d.=65.79
Istn. przyłącze gaz. Ø32
Istn. przyłącze gaz. Ø32
Studnia Ø1.5m, Rz.d.=64.82
Proj. włączenie kanału Wp6 Ø200, Rz.d.=65.96
Studnia Ø1.5m, Rz.d.=64.91
Proj. włączenie kanału D34 PP Ø315, Rz.d.=65.62
Proj. włączenie kanału Wp9 PP Ø200, Rz.d.=66.13
67.63
67.54
67.45
67.38
67.08
67.24
67.53
67.60
67.60
67.54
67.50
67.20
67.50
67.50
65.12
65.14
65.17
65.19
65.26
65.32
65.41
65.51
2.51
2.40
2.28
2.19
1.82
1.92
2.12
2.02
0.25%
614.0m
Ø500 L=12.5m
PE-HD Ø500mm L=119.5m
468.5
481.5
494.0
503.5
542.0
568.0
614.0
13.0
12.5
9.5
38.5
26.0
46.0
D19
D20
Tr1
D21
D22
D23
D24
5
6


Studnia Ø1.2m, Rz.d.=65.12
Proj. włączenie kanału Wp7 PP Ø200, Rz.d.=65.97
Istn. kabel energ.
Istn. przyłącze gaz. Ø32, Rz.o.=66.40
Studnia Ø1.2m, Rz.d.=65.20
Proj. włączenie kanału Wp4 PP Ø200, Rz.d.=66.18
Proj. włączenie kanału Wp5 PP Ø200, Rz.d.=66.12
Proj. włączenie kanału D35 PP Ø315, Rz.d.=65.81
67.26
67.41
67.40
67.40
65.62
65.70
1.64
1.71
76.5m
PE-HD Ø400mm L=76.5m
657.5
690.0
43.5
32.5
D25
D26

Legenda:

═	przewód kanalizacji deszczowej
—	teren projektowany
– – –	teren istniejący

UWAGI:
1. Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z projektem oraz wszystkimi uzgodnieniami.
2. Przed przystąpieniem do robót powiadomić wszystkich gestorów uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
3. Przed wykonaniem połączeń projektowanego odcinka wodociągu do istniejącego rurociągu, bądź w przypadku jakichkolwiek różnic stanu rzeczywistego od sytuacji na mapie, należy dobrać odpowiednie połączenia rur.
4. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy szczególną uwagę zwrócić na napotkane istniejące uzbrojenie, które należy zabezpieczyć przez podwieszenie w zależności od rodzaju uzbrojenia.
5. Na trasie przebiegu kanalizacji deszczowej mogą zdarzyć się niezinwenatryzowane urządzenia oraz sieci, które należy traktować jako czynne i nanieść na dokumentację powykonawczą.
6. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami BHP, uzgodnieniami, warunkami technicznymi oraz z przepisami przeciwpożarowymi.
7. W projekcie określono tylko parametry techniczne armatury, materiałów i urządzeń. Typ lub producenta należy ustalić z eksploatorem.
8. Wszystkie prace na urządzeniach wodno-kanalizacyjnych mogą być prowadzone tylko pod nadzorem przedstawiciela eksploatora.
9. Wobec braku na mapie dokładnych rzędnych części uzbrojenia podziemnego dla w/w uzbrojenia przyjęto normatywne głębokości układania rurociągów. Rzędne projektowane mogą się różnić od rzędnych rzeczywistych.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
PROJ-MASZ
DOROTA CIESZYŃSKA

PROJMASZ
87-100 Toruń, ul. Świętopełka 34e/1
tel. +48 576 402 932
projmasz@vp.pl

Zamawiający:
Gmina Białe Błota
ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

Temat:
Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic
na terenie gminy Białe Błota, z podziałem na części:
Część 1 - ulica Strusia w Murowańcu

Adres obiektu budowlanego: Białe Błota, ul. Strusia
Wykaz działek objętych liniami rozgraniczającymi: 125/1; 140/2; 137; 125/8; 124/2; 124/3; 123/12; 124/1; 123/10; 138/12; 122/7; 117/8; 104/21; 104/22; 98; 80/63; 80/28; 104/31; 103/4; 80/26; 80/25; 104/30; 104/23; 90/4; 80/88; 80/24; 104/29; 80/39; 80/23; 104/33; 104/18; 79/3.

Treść rysunku:
Profile sieci kanalizacji deszczowej - ark 1

Projektant:	mgr inż. Mariusz Kowalski	Nr uprawnień: POM/0242/POOS/09	Podpis:
Opracowujący:	mgr inż. Paweł Typiński		Podpis:
Asystent:	mgr inż. Anna Mrzygłód	Nr uprawnień: POM/0227/PWOS/12	Podpis:

Data:	Branża:	Skala:	Rysunek:
Lipiec 2019	Sanitarna	1:100/500	4.1